

Schüco Puerta ADS 65

Schüco Door ADS 65



La nueva Schüco Puerta ADS 65 es ideal para soluciones de puertas de entrada en combinación con un buen aislamiento térmico. Gracias a sus accesorios opcionales puede utilizarse también como puerta multifuncional e integrarla en el sistema de seguridad y automatización del edificio. Su diseño moderno permite un sinfín de opciones de diseño para la envoltura del edificio.

The new Schüco Door ADS 65 is suitable for entrance solutions in conjunction with very good thermal insulation. Optional fittings also allow it to be used as a multi-purpose door and integrated in the building security and building management system. In conjunction with the Schüco façade and window systems, the modern design gives the developer numerous design options for the building envelope.



Schüco Puerta ADS 65 SL
Schüco Door ADS 65 SL

Schüco Puerta ADS 65 Schüco Door ADS 65



Schüco Puerta ADS 65
Schüco Door ADS 65

La solución moderna para puertas de entrada en envolturas de edificios, que exigen rentabilidad y aislamiento térmico.

- Valor U_f de 2,31 W/m²K
- Ancho de vista de 147 mm
- Bisagra cilíndrica de ajuste continuo en las tres dimensiones
- Escudo prácticamente enrasado
- Protección antirrobo hasta WK2 (como ADS 65 HD hasta WK3)

Opcional

- Modelo Residential Line (RL) o Soft Line (SL) o como puerta Heavy Duty (HD)
- Burllete automático al suelo
- Soluciones sin barreras
- Pernios ocultos
- Panel que recubre la hoja por completo
- Herrajes antipánico
- Dispositivo para salidas de emergencia
- Control de acceso/sistema de gestión de puertas
- Radiocontrol
- Integración en el sistema de gestión del edificio

The modern entrance solution for efficient building envelopes that require thermal insulation.

- U_f value 2.31 W/m²K
- 147 mm face width
- Barrel hinge, infinitely adjustable in three dimensions
- Almost flush-fitted rosette
- Burglar-resistant up to WK2 (as ADS 65 HD up to WK3)

Optional

- Residential Line (RL), Soft Line (SL) or Heavy Duty door (HD) models
- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill panel
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Access control / door manager
- Radio control
- Integration in building management system



Schüco Puerta ADS 65 RL
Schüco Door ADS 65 RL

Datos Técnicos Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 70.HI	ADS 65	ADS 60	ADS 50	ADS 50.NI	
Valores U_f en W/m ² K	1,72	1,89	2,31	2,64	3,52		U_f -values in W/m ² K
Profundidad de marco en mm	75	70	65	60	50	50	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■				RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■				SL (Soft Line)
ADS HD (Heavy Duty)	■	■	■				ADS HD (Heavy Duty)
Clase de resistencia	WK3	WK3	WK3	WK2	WK2	WK2	Security class

Schüco International KG
www.schuco.es



Schüco es el especialista en fachadas y líder innovador para sistemas de apoyo a la construcción con aluminio, PVC y sistemas solares. La relación corporativa con el Team Vodafone McLaren Mercedes es un símbolo de la posición y el compromiso de Schüco como líder internacional.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator in the field of system-based aluminium, PVC-U constructions and solar products. The corporate partnership with Team Vodafone McLaren Mercedes is a commitment that symbolises the leading position of Schüco International.