

Schüco Puerta ADS 75.SI

Schüco Door ADS 75.SI



La Schüco Puerta ADS 75.SI (Super Insulated) con un aislamiento térmico de altísima calidad ofrece una capacidad termoaislante excelente y es la solución ideal para edificios que tienen que satisfacer las máximas exigencias en materia de gestión energética y diseño. De forma opcional permite el empleo como puerta multifuncional y la integración en el sistema domótico del edificio. El diseño con una estética atemporal combina perfectamente con los sistemas de fachadas y ventanas de Schüco.

The high insulation Schüco Door ADS 75.SI (Super Insulated) offers outstanding insulation values and is therefore the ideal solution for buildings with the highest requirements in terms of energy management and architecture. Optional fittings also mean that it can be used as a multi-purpose door and integrated in the building management system. The timeless aesthetic design fits seamlessly with the Schüco façade and window systems.



Schüco Puerta ADS 75 SL.SI
Schüco Door ADS 75 SL.SI

Schüco Puerta ADS 75.SI Schüco Door ADS 75.SI



Schüco Puerta ADS 75.SI
Schüco Door ADS 75.SI



Schüco Puerta ADS 75 RL.SI
Schüco Door ADS 75 RL.SI

La puerta con un aislamiento térmico de altísima calidad para máximas exigencias en cuanto a gestión energética en combinación con requisitos funcionales.

- Valor U_f de 1,72 W/m²K
- Zona aislante ampliada con relleno de espuma
- Apertura al interior o exterior; ancho de vista de 147 mm
- Bisagras cilíndricas de ajuste continuo en las tres dimensiones
- Escudo prácticamente enrasado
- Protección antirrobo hasta WK2 (como ADS 75 HD hasta WK3)

Opcional

- Modelo Residential Line (RL) o Soft Line (SL) o como puerta Heavy Duty (HD)
- Burlete automático al suelo
- Soluciones sin barreras
- Bisagras ocultas
- Panel que recubre la hoja por completo
- Herrajes antipánico
- Dispositivo para salidas de emergencia
- Control de acceso/sistema de gestión de puertas
- Radiocontrol
- Integración en el sistema de gestión del edificio

The high insulation door for the highest requirements in terms of function and energy management.

- U_f value 1.72 W/m²K
- Extended insulation area with foam filling
- Inward or outward-opening; 147 mm face width
- Barrel hinge, infinitely adjustable in three dimensions
- Almost flush-fitted rosette
- Burglar-resistant up to WK2 (as ADS 75 HD up to WK3)

Optional

- Residential Line (RL), Soft Line (SL) or Heavy Duty door (HD) models
- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill panel
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Access control / door manager
- Radio control
- Integration in building management system

Datos Técnicos Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 70.HI	ADS 65	ADS 60	ADS 50	ADS 50.NI	
Valores U_f en W/m ² K	1,72	1,89	2,31	2,64	3,52		U_f -values in W/m ² K
Profundidad de marco en mm	75	70	65	60	50	50	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■				RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■				SL (Soft Line)
ADS HD (Heavy Duty)	■	■	■				ADS HD (Heavy Duty)
Clase de resistencia	WK3	WK3	WK3	WK2	WK2	WK2	Security class

Schüco International KG
www.schuco.es



Schüco es el especialista en fachadas y líder innovador para sistemas de apoyo a la construcción con aluminio, PVC y sistemas solares. La relación corporativa con el Team Vodafone McLaren Mercedes es un símbolo de la posición y el compromiso de Schüco como líder internacional.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator in the field of system-based aluminium, PVC-U constructions and solar products. The corporate partnership with Team Vodafone McLaren Mercedes is a commitment that symbolises the leading position of Schüco International.